



□□□ CARACTÉRISTIQUES

CELSIUS

OCCLUS

Dimensions		
Largeur maximale	4,5 m	4,5 m
Longueur maximale	7 m	7 m
Surface maximale d'un module	31,5 m ²	31,5 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible
Inclinaison toiture	horizontale	horizontale
Configuration multi-modules	non	non
Section lame	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)
Section pilier	150x150 mm	120x120 mm
section poutre toiture	255x55 mm	255x55 mm
Caractéristiques		
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	•	•
Motorisation et câbles intégrés	•	•
Automatisation	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•
Personnalisation		
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore (pilier et toiture)	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	non
Pack confort		
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	non
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	en option	en option
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	non	non
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	non	non
Capteur de pluie	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option
Capteur de température	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option
Sonorisation	en option	en option