



## **CARACTÉRISTIQUES**

### INDÉPENDANTE

### ATTENANTE

### DOUBLE-TOITURES

| Dimensions                                                        |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Largeur maximale                                                  | 4,5 m                    | 4,5 m                    | 7 m                      |
| Longueur maximale                                                 | 7 m                      | 7 m                      | 7 m                      |
| Surface maximale d'un module sans pilier intermédiaire            | 31,5 m <sup>2</sup>      | 31,5 m <sup>2</sup>      | 49 m <sup>2</sup>        |
| Hauteur de passage standard                                       | 2,5 m                    | 2,5 m                    | 2,5 m                    |
| Hauteur de passage ajustable                                      | application possible     | application possible     | application possible     |
| Inclinaison toiture                                               | pas d'inclinaison (0°)   | pas d'inclinaison (0°)   | pas d'inclinaison (0°)   |
| Configuration multi-modules                                       | •                        | •                        | •                        |
| Section lame                                                      | 240x50 mm (L max. 4,5 m) | 240x50 mm (L max. 4,5 m) | 240x50 mm (L max. 4,5 m) |
| Section pilier                                                    | 180x180 mm               | 180x180 mm               | 180x180 mm               |
| Section poutre toiture                                            | 255x50 mm                | 255x50 mm                | 255x50 mm                |
| Caractéristiques                                                  |                          |                          |                          |
| Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)                  | •                        | •                        | •                        |
| Motorisation et câbles intégrés                                   | •                        | •                        | •                        |
| Automatisation                                                    | •                        | •                        | •                        |
| Télécommande 8 canaux                                             | •                        | •                        | •                        |
| Personnalisation                                                  |                          |                          |                          |
| Couleur de la structure                                           | + de 300 teintes         | + de 300 teintes         | + de 300 teintes         |
| Structure bicolore (pillier et toiture)                           | en option                | en option                | en option                |
| Lame bioclimatique blanche                                        | •                        | •                        | •                        |
| Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)               | en option                | en option                | en option                |
| Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)                | en option                | en option                | en option                |
| Bandeau décoratif effet inox brossé                               | en option                | en option                | en option                |
| Pilier décor effet inox brossé                                    | non                      | non                      | non                      |
| Pack confort                                                      |                          |                          |                          |
| Store ZIP de protection solaire intégré à la structure            | en option                | en option                | en option                |
| Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)                | non                      | non                      | non                      |
| Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent) | non                      | non                      | non                      |
| Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)                        | en option                | en option                | en option                |
| Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)               | en option                | en option                | en option                |
| Capteur de pluie                                                  | en option                | en option                | en option                |
| Capteur de vent                                                   | en option                | en option                | en option                |
| Capteur de température                                            | en option                | en option                | en option                |
| Capteur de luminosité                                             | en option                | en option                | en option                |
| Éclairage LED dans les lames                                      | •                        | •                        | •                        |
| Éclairage LED RGB                                                 | en option                | en option                | en option                |
| Chauffage infrarouge à ondes courtes                              | en option                | en option                | en option                |
| Sonorisation                                                      | en option                | en option                | en option                |