




... UNE PORTE DE GARAGE *pleine d'atouts*

DWM[®]



La solution produit économique.

Pose simplifiée du fait de l'absence de rails horizontaux.

Absence de rails horizontaux :
encombrement faible.

Près de 50 dimensions standard.

Livrée entièrement montée dans son huisserie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Porte basculante à trajectoire débordante lors de la manœuvre uniquement

Sans rails de guidage horizontaux

Équilibrage par packs multi-ressorts latéraux anti-pince doigts

Tablier constitué d'un cadre et de renfort, avec remplissage riveté en tôle nervures verticales pré-peint RAL 9016

Verrouillage 2 points

Verrouillage à barillet Européen et deux clés

Poignée en PVC noir

OPTIONS

Kit 3^{ème} point

Kit barre de seuil

Moteur Novomatic[®] 200 livré avec 2 télécommandes

DWM[®]

		Écoinçon minimum	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
DWM [®]	Manuelle	50 mm	50 mm	HC - 80 mm	(LC - 140) x (HC - 140)	(LC + 91) x (HC + 35)
	Novomatic [®]	50 mm	100 mm	voir longueur du moteur		

DIMENSIONS STANDARD

HAUTEUR	LARGEUR									
	2000	2150	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2800	3000
2250						●				
2200						●	●			
2150			●		●	●	●			
2100			●	●	●	●	●	●	●	●
2050		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Cote de baie mini LC -20mm HC-30mm

