

RÉSIDENCE

FENÊTRE PVC

Fiche Info Produit

Janvier 2019

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Armatures acier multiplis systématiques dormant et côté paumelles ouvrant **1**
- Fixation des paumelles dans les armatures (dormant et ouvrant)
- Gâches de sécurité fixées dans les armatures et galets champignon anti-décrochement **2**
- Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés ouvrant et dormant de 70 mm à 5 chambres d'isolation **3**
- Double vitrage Isol'3 4-18G-4 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire. **4**
- Système à 2 joints de frappe périphériques soudés dans les angles **5**

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA
- PVC «modifié choc», blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Disponible en blanc et en Chêne d'Or extérieur.



PERFORMANCES

Uw = 1,3 W/m².K

Sw = 0,41

Rw = 34 dB

(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV

Jusqu'à A₃* E_{7A}* V_{A2}*

Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

DTA 6/13-2135_V1



* Suivant carnet de garantie TRYBA



TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com