

CA80 *Ligne PREMIUM*

COULISSANT ALUMINIUM

Fiche Info Produit

Avril 2019

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Galets en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox. **1**
- Assemblage du cadre dormant par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet. **2**
- Épaisseur de parois aluminium exceptionnelle permettant des dimensions maximales jusqu'à 4200mm en largeur ou 2400mm en hauteur.
- Fermeture assurée par une crémone 3 points en standard (2 points suivant hauteur).
- Crémone en acier avec système anti-fausse manoeuvre de série.
- Poignée ergonomique et indexation. **3**

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés aluminium à 4 chambres d'isolation (dormant) avec 74mm d'épaisseur dormant dont 34 mm de rupture de pont et 46mm d'épaisseur ouvrant dont 36mm de rupture de pont. **4**
- Vitrage à isolation thermique renforcée standard avec un double vitrage Isol'3 4-18-6. ,Ug = 1.1 W/m².K épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur inox rupture thermique noire. **5**
- Système à joints tubulaires et à brosse (en partie basse) périphériques.
- Bouclier thermique contournant et latéral sur le dormant, permettant un triple joint d'étanchéité. **6**

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Croisée de 60 mm.
- 18 teintes monocolores et 16 teintes bicolores en standard, tons bois, anodisation, 29 teintes granitées et bicolour au choix.



PERFORMANCES

Uw = 1,6 W/m².K

Sw = 0,45

Rw = 32 dB

(avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV

Jusqu'à A*₄ E*_{6B} V*_{B2}

Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

Avis technique **6/12-2029**

Alliage aluminium de première fusion



TRYBA®
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR
tryba.com