

TA84 AD Ligne SUMMUM

FENÊTRE ALUMINIUM
Ouvrant Visible

Fiche Info Produit

Avril 2019

SOLIDITÉ & SÉCURITÉ


- Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet. **1**
- Fixation des paumelles dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).
- Système de ferrage sécurisé autobloquant en cas de tentative d'effraction.
- Gâches de sécurité en standard avec galets champignons anti-décrochement fixées dans les parois aluminium. **2**
- Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit.

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés Aluminium à 5 chambres d'isolation de 74 mm d'épaisseur dormant et à 5 chambres d'isolation de 84 mm d'épaisseur ouvrant. **3**
- Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 33 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippable), et d'un joint central périphérique, alignée avec un triple vitrage. **4**
- Triple vitrage TRY'ver 4-16G-4-16G-4 Ug = 0,60 W/m².K épaisseur 44 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire. **4**
- Système à 3 joints (ouvrant et dormant) dont 2 joints de frappe et 1 joint central. **5**
- Organes de ferrage protégés de l'humidité car situés dans une chambre sèche.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans*, épaisseur 80 microns, labelisé « Qualicoat » et « Qualimarine ».
- Croisée de 112 mm sur châssis 2 vantaux avec poignée décalée.
- 18 teintes granitées monocolors et 16 teintes granitées bicolors en standard, 29 teintes granitées, tons bois et bicoloration au choix.



PERFORMANCES

Uw = 1,0 W/m².K
Sw = 0,36
Rw = 35 dB
(avec triple vitrage Ug = 0,60 W/m².K)

Classement AEV
Jusqu'à **A*₄ E*_{9A} V*_{A4}**

Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

Alliage aluminium de première fusion

DTA 6/17-2364_V1



TRYBA[®]
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR
tryba.com

* Suivant carnet de garantie TRYBA