

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- Profilés en aluminium extrudé 15/10° et 20/10°.
- Jonction des profilés du cadre par équerres vissées et serties, en acier et aluminium.
- Renfort systématique du panneau haut.
- Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.
- Pênes clics latéraux.
- Verrouillage 3 points en standard (manoeuvre moteur).
- Roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement silencieux.
- Motorisation individuelle et compatible iO en standard.



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Panneau en acier de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C, injectée à chaud pour une meilleure isolation thermique et phonique.
- Cadre aluminium à rupture de pont thermique.
- Double et triple joints périphériques.

ESTHÉTIQUE

- 3 finitions (Lisse, Sandgrain et Woodgrain) et 4 designs (Lisse, Rainure Centrale, Rainures Fines, Cassettes).
- Large choix de décors, appliques et hublots pour toujours plus de personnalisation.

LES + DE LA GAMME

Portillon intégré :

Serrure 5 points galets champignons.

Sécurité électro-mécanique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé.

Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation.

Assemblage par équerres serties.



* Suivant carnet de garantie TRYBA



NF EN 13241-1
+A2:2016

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v.202004