

PGS L EVOLUTION

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

Fiche Info Produit

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- Rail en aluminium extrudé de 5 mm pour une meilleure résistance du profilé et protection contre la corrosion.
- Fonctionnement fluide et durable grâce à un système de roulement équipé de chariots à double et triple roulette en aluminium.
- Système anti pince-doigt entre les panneaux.
- Détection automatique d'obstacle.
- Fonctionnement silencieux grâce au rail moteur à courroie.
- Motorisation individuelle et compatible iO en standard.
- Guidage au sol par sabots ponctuels pour un passage facilité en l'absence de seuil encombrant.
- Ouverture piéton pour une ouverture à volonté à la largeur souhaité.



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Panneau en acier de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane.
- Bonne évacuation des débris grâce au seuil de porte plat.
- Profilé de bas de panneau avec brosse basse réglable en hauteur pour une finition au sol optimale.

ESTHÉTIQUE

- 3 finitions (Lisse, Woodgrain, Sandgrain) et 4 designs (Lisse, Rainure Centrale, Rainures Fines, Cassettes).
- Large choix de décors, appliques et hublots pour toujours plus de personnalisation.

PERFORMANCES

Isolation thermique du panneau
0,80 m².K/W



* Suivant carnet de garantie TRYBA



NF EN 13241-1
+A2:2016

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v.202004