



# PE67

PORTE D'ENTRÉE BOIS

## Fiche Info Produit

Juillet 2018

### SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

- Lamellé-collé 3 plis ouvrant et dormant ①
- Assemblage traditionnel des angles par double enfourchement ou profil contre-profil, collage, sans organe métallique ②
- Paumelles à réglage 3D vissées dans la pleine masse bois
- Fermeture 3 points (2 crochets massifs relevant) et gâche filante en acier
- Cylindre de sécurité débrayable avec 6 clés et carte de propriété.
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

### ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- Profilés de 67 mm d'épaisseur ouvrant et dormant ①
- Double vitrage Isol'3 4-(16G ou 14G)-44/2  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{.K}$  avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire ③
- Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant ④
- Rejet d'eau bois intégré sur l'ouvrant
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 17 mm). ⑤

### ESTHÉTIQUE

- 2 lignes avec plus de 10 modèles à meneaux et remplissages pleins ou vitrés
- Ligne PASSION : parecloses et moulures Grand Cadre rapportées
- Ligne PERFORMANCE : parecloses moulurées ⑥
- Large choix d'options et accessoires (poussoirs, bêquilles, chatière, ...)
- 3 essences de bois : Chêne, Méranti ou Pin
- Finitions en phase aqueuse : 5 lasures (suivant l'essence de bois), laque Ral, bicoloration



### PERFORMANCES

**Ud à partir de 1,3 W/m<sup>2</sup>.K**  
(pour les modèles *Performance*)

**Ud à partir de 1,6 W/m<sup>2</sup>.K**  
(pour les modèles *Passion*)



**TRYBA®**  
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR  
[tryba.com](http://tryba.com)

\* Suivant carnet de garantie TRYBA