

# GAMME ISO

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

## Fiche Info Produit

### SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- Profil d'encadrement « U » en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur pour une meilleure robustesse du volet.
- Profils complémentaires (barres, écharpes...) en aluminium extrudé.
- Assemblage des angles du cadre par des équerres intérieures en aluminium collées.
- Espagnolette ronde laquée dans la couleur du volet avec cavalier de tourniquet et cavalier de guidage pour une meilleure manipulation.
- Gonds de sécurité en acier inoxydable et verrous complémentaires adaptables, retardateurs d'effraction (en option).
- Possibilité de serrure en applique ou intégrée.



### ISOLATION

- 1 Panneaux sandwich composés d'une mousse en polystyrène rigide haute densité intercalée entre deux tôles d'aluminium.



### ESTHÉTIQUE

- 16 modèles isolants avec possibilité d'accessoires de la même couleur que les volets.
- Volets et accessoires en aluminium thermolaqué, longue durée.
- 4 décors bois exclusifs TRYBA et 17 teintes Ral composent la carte couleur TRYBA pour un parfait accord avec les fenêtres et portes TRYBA.
- 12 autres décors bois et 4000 coloris pour une large personnalisation.

### PERFORMANCES

Résistance thermique  
**Delta R jusqu'à 0,26 m<sup>2</sup>.K/W**  
(selon modèle)



\* Suivant carnet de garantie TRYBA



# TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v.202004